

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



FOCO MONOFASICO PARMA **BRIDGELUX** CHIP

CCT



IP20

MONOFASICO

DISPONIBLE EN
BLANCO Y NEGRO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED BRIDGELUX chip es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de este foco ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 140 lm/w y teniendo cubierto 3.000 lúmenes. Este foco brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente.

APLICACIÓN

- Es fácil de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Disponemos del carril monofásico que tiene todo Incluido (tapas, grapas, etc)

MONTAJE

COLOCACION EN CARRIL MONOFASICO

- Opcional kit suspensión.
- Opcional base independiente.

HOUSING

- Este foco está fabricado en Aluminio + PMMA
- Es IP20.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C



bridge**lux**®

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que utiliza chips LED de Bridgelux.
- Versión disponible en CCT (3000k, 4000k y 6000k) con un CRI de 92.
- Tiene un ángulo de apertura de 48°.
- Driver NO FLICK.

ELÉCTRICA

- 85-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E



FOCO MONOFASICO PARMA BRIDGELUX CHIP

REFERENCIA: Blanco (90778-CCT) y Negro (90781-CCT).

Potencia nominal: 30w

Temperatura de Luz: CCT (3000K – 4000k – 6000k)

CRI -Índice Reproducción Cromática: 92

Material de Construcción: Aluminio + PMMA

Clase Energética: E

Luminosidad-Lm: 3.000Lm

Tipo de LEDs: COB Bridgelux CHIP

Angulo de Apertura (°): 48°.

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W

Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Medidas (mm): 100mm x 175mm x 180mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Protección Contra Impacto: IK10

Protection Class: II

Driver incluido: Driver NO FLICK

Garantía: 3 años

