

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



FAROLA GLOBO ANTICONTAMINACION

E27

IP65

3 AÑOS GARANTIA

DISPONIBLE VACIA
O CON BOMBILLA
INCLUIDA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria es segura y asequible. Es una gama de farola que viene preparada para casquillo E27, la puedes coger vacía o con cualquiera de nuestras distintas bombillas para alumbrado público. Además de tener 3 años de garantía.

HOUSING

- Están fabricadas en Aluminio + PC.
- Cubierta: PMMA Anti UV
- Rango de temperatura: -10°C ~ +45°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **variable según bombillas (1800k, 3000k, 4000k, 5000k y 6000k)** con un CRI de 70/80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 220°, 300°, 360°**.
- Tiene una vida estimada de 20.000H y 30.000H.

ELÉCTRICA

- 220-240V / 50-60Hz
- Clase energética E



GLOBO ANTICONTAMINACION E27

REFERENCIA: GLOBO ANT (8219)

Potencia nominal: 40w, 45w, 50w

Tensión Nominal: 175-240V

Temperatura de Luz: 1800K-3000K-4000K-5000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 40w y 45w (80) / 50w (70)

Material de Construcción: Aluminio + PC

Clase Energética: E

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 40w (125 Lm/w), 45w (150Lm/w) y 50w (150lm/w)

Eficacia luminosa (Lm/W): 40w (100Lm/w), 45w (133Lm/w) y 50w (130lm/w)

Luminosidad-Lm: 40w (4.000Lm), 45w (5.985Lm) y 50w (6.500Lm)

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 40w 300°, 45w 360° y 50w 220°.

Certificados: CE - ROHS

Casquillo: E27

Vida Estimada Diodo LED (H): 40w y 45w 20.000h // 50w 30.000h

Grado de IP: BOMBILLAS [IP20]

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -10ºC ~ +45ºC

Ciclos de Encendidos: 12.500

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Garantía años: 3

MEDIDAS

