

Ibérica de Iluminación

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



FAROLA SOLAR **BRIDGELUX** CHIP



IK10



IP65

3 AÑOS GARANTIA

DISPONIBLE EN 90W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED BRIDGELUX CHIP es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de esta farola se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta. Esta farola dispone de sensor de movimiento, lo que la hace perfecta para cualquier alumbrado público de todo tipo de vías, sobre todo en aquellas que no llega la red eléctrica.

APLICACIÓN

·Esta farola es fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones, tanto en fachadas como en báculos para alumbrado público.

MONTAJE

·Anclaje en pared con brazo.
·Anclaje en báculo.

HOUSING

·Esta farola está fabricado en Aluminio + PMMA.
·Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
·Medidas: 658x234XH61

bridgelux®

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que utiliza chips LED de Bridgelux.
- Versión disponible en 5000k con un CRI de 80.
- Tiene un ángulo de apertura de 80°x80°.
- Tiene sensor de movimiento.
- Tiene una vida estimada de 100.000H.

BRIDGELUX
2835 DSC30



FAROLA SOLAR LED 90W BRIDGELUX CHIP

REFERENCIA: FSYTG0890WC1

Potencia nominal: 90w

Temperatura de Luz: 5000k

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Aluminio + PMMA

Luminosidad-Lm: 3000Lm

Tipo de Leds: Bridgelux chip smd 2835

Angulo de Apertura (º): 80° x 80°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP65

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): 658x234xH61

Alcance (m): 6m

Modos de control: Radar

Dimable: Si

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: Solar panel: Monocrystalline Silicon 5V 20w

Tiempo descarga: 24h